

UWAGA:
Wykorzystać istniejące podejścia do misek ustępowych.
Projektuje się nowe wpięcie odpływu do umywalek w bruzdzie ściennej z wpięciem do istniejącego odpływu PVC ϕ110mm. Podejścia umywalkowe ϕ50 mm
Projektowane miski ustępowe typu Kompakt z deską antybakteryjną.
Projektowane umywalki porcelanowe 50cm z półpostumentem.
Projektoane pisuarynporcelanowe. Odpływ z pisuarów ϕ50mm wpięty do odpływu posadzkowego ϕ75 mm
W kabinach dla dzieci młodszych (pięcio i sześcio latki nr1 , nr2, nr3) montować muszle typu Junior o obniżonej wysokości siedziska. Wydokość siedziska 0,35 m od podłogi.
Pierwsze 3 sztuki pisuarów od strony wejściowej typu Junior dla dzieci młodszych. Montować na obniżonej wysokości - 0,45 mod podłogi.
Pierwsze trzy umywalki montować na obnizonej wysokości dostosowując do dzieci młodszych - 0,6m od podłogi.

Biuro Realizacji Inwestycji
inż. Sławomir Sobusiak
ul. Plac Zwycięstwa 6/1
58–330 Jedlina–Zdrój

Autor:	mgr inż. Ewa Agata Nowak	135/02/DUW		Data: 06.2012
	inż. Sławomir Sobusiak	26/DOŚ/03		Stadium: PW
Temat:	„Remont toalet w budynkach szkolnych ZSP nr 1 w Boguszowie – Gorcach ul. Szkolna 3"			Skala: 1:50
Inwestor:	Gmina Miasto Boguszów – Gorce Plac Odrodzenia 1 58–370 Boguszów – Gorce			
Tytuł rys.:	RZUT WC CHŁOPCÓW – instalacja kanalizacyjna			Nr rys.: 1/IS/A

Zastrzega się wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej