

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Toaleta dziewcząt			
1	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 2.00*[8.50*2+6.00*2] -1.20*1.43*3-1.10*2.12	m ² m ² m ²	58.000 -7.480	
				RAZEM	50.520
2	KNR 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 3.70*[8.50*2+6.00*2] 0.35*[2.25*2+1.45]*3 -1.05*1.45*3 -1.10*2.12	m ² m ² m ² m ² m ²	107.300 6.248 -4.568 -2.332	
				RAZEM	106.648
3	KNR 4-01 d.1 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 51	m ² m ²	51.000	
				RAZEM	51.000
4	KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.10*[8.60+1.40*8+7.10+2.10+1.25+0.90] -2.00*0.80*2 -2.00*0.60*8	m ² m ² m ² m ²	65.415 -3.200 -9.600	
				RAZEM	52.615
5	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 d.1 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 44	m m	44.000	
				RAZEM	44.000
7	KNR 4-01 d.1 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 18	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
8	KNR 4-02 d.1 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 35	m m	35.000	
				RAZEM	35.000
9	KNR 4-02 d.1 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNR 4-02 d.1 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNR 4-02 d.1 0144-01	Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o poj. 100-300 dm3 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-02 d.1 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
13	KNR 4-02 d.1 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
14	KNR 4-02 d.1 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
15	KNR 4-02 d.1 0234-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 4-02 d.1 0235-06	Demontaż umywalki 7	kpl. kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
17	KNR 4-02 d.1 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 9	kpl. kpl.	9.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4	kpl.		
d.1	0521-02	3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
19	KNR 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
d.1	0121-03	2.20*[8.50+2.10*2]	m ²	27.940	
		-2.0*0.90*3	m ²	-5.400	
				RAZEM	22.540
20	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	0716-02	poz.2	m ²	106.648	
				RAZEM	106.648
21	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	0716-04	poz.3	m ²	51.000	
				RAZEM	51.000
22	KNR 4-01	Umocowanie siatki cięto-ciągniętej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m ²		
d.1	0703-02	poz.21	m ²	51.000	
				RAZEM	51.000
23	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1	0211-01	poz.3	m ²	51.000	
				RAZEM	51.000
24	KNR 0-29	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii STO - gruntowanie Sto Prep Contact ręcznie	m ²		
d.1	0635-01	poz.3	m ²	51.000	
	analogia			RAZEM	51.000
25	KNR 0-29	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą Sto Flexyl	m ²		
d.1	0640-01	poz.3	m ²	51.000	
	analogia			RAZEM	51.000
26	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
d.1	202 1130-02	poz.3	m ²	51.000	
				RAZEM	51.000
27	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²		
d.1	202 1130-03	Krotność = -3 poz.3	m ²	51.000	
				RAZEM	51.000
28	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	poz.3	m ²	51.000	
				RAZEM	51.000
29	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1	1118-08	poz.3	m ²	51.000	
				RAZEM	51.000
30	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1	0829-06	2.20*[8.50*2+6.00*2]	m ²	63.800	
		-1.20*1.43*3-1.10*2.12	m ²	-7.480	
		poz.19*2	m ²	45.080	
				RAZEM	101.400
31	KNR AT-22	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej	m		
d.1	0104-03	2.20*19	m	41.800	
				RAZEM	41.800
32	KNR 0-19	Montaż ścianek ELTETE/Sanipol gr 10 mm ze skrzydłami drzwiowymi	m ²		
d.1	1024-10	2.00*[7.30+1.20*8]	m ²	33.800	
				RAZEM	33.800
33	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1	1505-01	poz.20-20.30	m ²	5.248	
				RAZEM	5.248
34	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m ²		
d.1	1505-01	poz.29	m ²	51.000	
				RAZEM	51.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 0-19 d.1 1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych pełnych z PCV z obróbką obsadzenia 0.90*2.00*2	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
36	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi drewnianych wejściowych zgodnie z projektem z ościeżnicą 1.00*2.00	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
37	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR-W 4-01 d.1 0335-21	Przebiecie otworów w stropie ceramicznym 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
39	KNR-W 4-01 d.1 0516-04	Uzupełnienie obróbek papą termozgrzewalną - przewód wentylacyjny 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR-W 2-17 d.1 0122-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % 0.622*16	m ² m ²	 9.952	
				RAZEM	9.952
41	KNR-W 2-17 d.1 0122-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % - dwupłaszczowe izolowane termicznie z para-solem 0.622*3.5	m ² m ²	 2.177	
				RAZEM	2.177
42	KNR 2-02 d.1 2004-03	Obud. słupów płytami gips.-karton. na rusztach metal. pojedyn. dwuwarstw. 55-02 0.35*2*16	m ² m ²	 11.200	
				RAZEM	11.200
43	KNR 2-02 d.1 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho GR 50MM poz.42	m ² m ²	 11.200	
				RAZEM	11.200
44	KNR-W 2-15 d.1 0114-04	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
45	KNR-W 2-15 d.1 0114-03	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 29	m m	 29.000	
				RAZEM	29.000
46	KNR 2-15 d.1 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
47	KNR 2-15 d.1 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr. nom. 15 mm 9	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
48	KNR 2-15 d.1 0112-02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 20 mm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
49	KNR 2-15 d.1 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nom. 15 mm - tempomix 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
50	KNR 2-15 d.1 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 100 dm ³ - pojemnościowy podgrzewacz wody - z odzysku poz 11 KI 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNR 2-15 d.1 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 9	m m	 9.000	
				RAZEM	9.000
52	KNR 2-15 d.1 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
53	KNR 2-15 d.1 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
54	KNR 2-15	Montaż wpustów nierdzewnych podłogowych o śr. 50 mm	szt.		
d.1	0212-01				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
55	KNR 2-15	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
d.1	0221-02				
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
56	KNR 2-15	Montaż półpostumentu	szt.		
d.1	0221-02				
	analogia				
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
57	KNR 2-15	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
d.1	0224-03				
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
58	KNR 2-15	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami typu Junior dla dzieci młodszych (5cio 6 ścio latki)	kpl.		
d.1	0224-03				
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
59	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-	m		
d.1	0101-06	mi gr.13 mm (J)			
		44	m	44.000	
				RAZEM	44.000
60	KNR 2-15	Rury przyłączone o śr. 10-15 mm do grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych	kpl.		
d.1	0422-01				
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
61	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm	szt.		
d.1	0418-05	- odzysku			
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
62	KNR 4-03	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
d.1	1133-07				
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
63	KNR 4-03	Demontaż łączników w obudowie z tworzywa sztucznego o natężeniu prądu do 25 A - ilość przyłączonych przewodów do 2	szt.		
d.1	1125-01				
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
64	KNR 5-08	Przewód wtykowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże nie-betonowe)	m		
d.1	0209-02	układany w tynku			
		YDYP 3x2,5			
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
65	KNR 5-08	Przewód wtykowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże nie-betonowe)	m		
d.1	0209-02	układany w tynku YDYP 3x1,5			
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
66	KNR 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem klejonych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem IP44	szt.		
d.1	0309-07				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
67	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem	szt.		
d.1	0308-04				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
68	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw Finess 3x36W	szt.		
d.1	0510-02				
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
69	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu czujki ruchu	szt.		
d.1	0510-02				
	analogia				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
70	KNR-W 2-17	Wentylator typ WM150R Aventa	szt.		
d.1	0206-01				
	analogia				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
71	KNR-W 2-17	Wentylator typ WX0150R Aventa	szt.		
d.1	0206-01		szt.	1.000	
	analogia	1			
				RAZEM	1.000
72	KNR 5-08	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - Z KOMPLETNYM WYPOSAŻENIEM	szt.		
d.1	0404-01		szt.	1.000	
	analogia	1			
				RAZEM	1.000
73		Dostawa i montaż luster 40x40 cm klejanych z krawędzią szlifowaną	szt		
d.1	kalk. własna	7	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
74		WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU	m ³		
d.1	analiza indywidualna	poz.1*0.015+poz.2*0.025+poz.3*0.02+poz.4*0.12+poz.6*0.06*0.12+poz.7*0.06*0.12	m ³	11.204	
				RAZEM	11.204