



Biuro Realizacji Inwestycji
inż. Sławomir Sobusiak
ul. Plac Zwycięstwa 6/1
58-330 Jedlina-Zdrój

Projektant:	mgr inż. Piotr Rajca			NRSP V 7342/3/75/98	Data: 06.2011r.
Autor:	inż. Sławomir Sobusiak		26/005/03		
Temat:	Przebudowa budynku mieszkalnego				Stadium: P.W.
Adres:	ul. Racławicka 19 58-370 Boguszków – Gorce dz nr 225/2				
Investor:	Gmina Boguszków Gorce Plac Odrodzenia 1 58-370 Boguszków – Gorce				Skala: 1:100
Tytuł rys.:	RZUT DAACHU – WIEŻBA				Nr rys.:

Krokwie mocować do muru! Łącznikami kątowymi stalowymi obustronnie.
Krokwie mocować do płatek łącznikami kątowymi stalowymi obustronnie.
Mur! Łaty opierać na warstwie zapr. cem. gr 2cm na podkładzie z 1x2papy
mocować do wienca kotwami stalowymi $\phi 16$ co 150 cm.
Krokwie z kleiszczami mocować śrubami M16.
Krokwie w kalenicy łączyć na zakładkę i śrubami M16.
Pozostałe połączenia przy pomocy gwintu i blachy stalowej ocynkowanej.
ŁĄCZNOŚĆ DREWNA ZAIMPREGNOWAĆ OWA DO
GRZYBOBOJCZO ORAZ OGNIODROCHNO
PRZEPRAĆ KAPIEL LUB TRZYKROTNE SMAROWANIE DO STOPNIA TRUDNOZAPALNOŚCI

UWAGA!

DŁUGOŚĆ ELEMENTÓW DREWNIANYCH DOBRAĆ NA BUDOWIE.
Długości wysychające zwiększyć o 15% i zaokrąglić do 10 cm, elementów wieżby.
elementy docinać dopiero po dopasowaniu na budowie.

Legenda:

K - Krokiew - 8 x 18 cm
Mu - Murta - 16 x 16 cm
Pk - Płatek kalenicowa 10 x 10 cm
Kl - Kleszcze - 3,8 x 18 cm

uzupełniony lub odstąpiony kamukolewik, bez pisemnej zgody firmy projektowej