


asfaltobeton w.górna 5cm  
asfaltobeton w.dolna(wyrównawcza)6cm  
skropienie istniejącej nawierzchnia asfalem  
upłynionym 1,5kg/m  
istniejąca nawierzchnia bitumiczna

asfaltobeton w.górna 5cm  
asfaltobeton w.dolna(wyrównawcza)6cm  
skropienie istniejącej nawierzchnia asfalem  
upłynionym 1,5kg/m  
mieszanka tłuczniowa 0-35 gr.30cm

krawężnik betonowy 30x15cm  
ława betonowa 15x30+10x15  
beton B20



krawężnik betonowy 30x15cm  
ława betonowa 15x30+10x15  
beton B20

kostka betonowa gr.8cm  
podsyпка cementowo piaskowa 4cm  
mieszanka tłuczniowa gr.30cm

WYJAZD Z ULICY ANALOGICZNY DO  
ROZWIĄZANIA DOJAZDU DO POSESU



Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o.,  
58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

Projektant:	mgr inż. Ryszard Chudy	181/70	Data: 08.2008
Asystenci:	mgr inż. Jacek Stasiak		
Sprawdzający:			Stadium: PB
Temat:	Modernizacja dróg gminnych ulic Sportowej i Berna łączących się z drogą powiatową nr 3397D poprawiających dostępność kolei krzesełkowej na zboczu góry Dziwniec przy Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym z Zespołu Boisk Sportowych ORLIK 2012 w Boguszowie-Gorcach		
Inwestor:	Gmina Miasto Boguszów-Gorce Plac Odrodzenia 1; 58-370 Boguszów-Gorce		Nr rys.: 5
Tytuł rys.:	SZCZEGÓŁ WYKONANIA PARKINGU, DOJAZDU DO POSESU I WYJAZDU Z ULICY		