ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Powierzchnia [m²]
1	biuro	wykładzina obiektowa	18.33
2	szatnia poersonelu	wykładzina obiektowa	5.34
3	sala dla dzieci I	wykładzina obiektowa	55.54
4	sala dla dzieci II	wykładzina obiektowa	59.97
5	hol	wykładzina obiektowa	203.06
5a	wiatrołap	wykładzina obiektowa	11.70
6	sala dla dzieci III	wykładzina obiektowa	59.42
7	zmywalnia naczyń	płytki gres	10.06
8	łazienka dla dzieci	płytki gres	11.43
9	wydawalnia	płytki gres	11.72
10	pom. porządkowe	płytki gres	1.74
11	kotłownia	istniejąca	15.83
12	WC dla niepełnosprawnych	płytki gres	5.14
13	łazienka dla dzieci	płytki gres	7.68
14	łazienka dla dzieci	płytki gres	13.59
15	WC personelu	płytki gres	3.12
16	sala dla dzieci IV	wykładzina obiektowa	56.55
Razem:			550.22

LEGENDA:

- projektowane ścianki,
- projektowane rozbiórki, likwidacje,
- projektowane drzwi, drzwi do wymiany
- projektowane zamurowania
- projektowane okna, okna do wymiany

kotłownia istniejąca poza zakresem opracowania

ISTNIEJĄCY ŚWIETLIK DACHOWY

wyłaz dachowy 80x80 systemowy PVC z drabiną stalową, mocowaną do ściany rozsuwaną

otwór wentylacyjny przelotowy ø150

ścianka aluminiowa szklona (patrz zestawienie stolarki)

otwór wentylacyjny przelotowy ø150

wycieraczka systemowa wewnętrzna 240x120cm wg OT

wycieraczka systemowa z kraty stalowej ocynkowanej ogniowo. Płaskownik nośny i pręt seratowany moduł z ramą 1200x800mm, ilość modułów–4
Konstrukcja:
Konkstrukcja otwarta. Bardzo duża pojemność na brud. Oczko 11 x 44 mm.
Rama systemowa z kątownika aluminiowego wys. 26 mm, montowana w uprzednio wykonanym wpuście betonowym gł. 10cm

istniejąca pochylnia dla osób niepełnosprawnych do remontu wg projektu zagospodarowania terenu

projektowana balustrada ze stali nierdzewnej o powierzchni satyna, o wysokości 1,1m

istniejące płytki do skucia
nowa posadzka antypoślizgowa
z płyt z granitu strzegomskiego płomieniowanego

istniejąca balustrada do wymiany na nową ze stali nierdzewnej o powierzchni satyna, o wysokości 1,1m

furtka ze stali nierdzewnej 1x1,1m

ZESTAWIENIE NADPROŻY STALOWYCH				
Dwuteownik	Długość [cm]	Ilość	Ciężar [kg/m]	Ciężar całkowity
I 180	250	3	21.90	164.25
I 180	210	3	21.90	137.97
Ciężar sumaryczny				302.22

Istniejący sufit podwieszany w pomieszczeniu holu do całkowitego demontażu.
We wszystkich pomieszczeniach wykonać sufity podwieszane z podwójnej płyty GK na ruszcie stalowym konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej. W przestrzeni międzysufitowej ułożyć wełnę mineralną gr. 20cm oraz folię paroizolacyjną.
Wysokość sufitów 3,2m od poziomu posadzki.

Zakład Usług Inwestycyjnych
„INWESTOR”
Marek Matyjasek
ul. Poselska 23/10, 58-314 Wałbrzych

Temat:	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej biblioteki przy ul.Broniewskiego 11 w Boguszowie–Gorcach na Przedszkole Publiczne w ramach zadania: Adaptacja budynku byłej biblioteki przy ul. Broniewskiego 11 w Boguszowie–Gorcach na Przedszkole Publiczne
Inwestor:	Gmina Boguszów–Gorce Plac Odrodzenia 1 58–370 Boguszów–Gorce

BRANŻA: ARCHITEKTONICZNA			
Projektant:	mgr inż. Marek Matyjasek	UAN/V–7342/3/218/94	Podpis:
Sprawdzający:			Podpis:

NAZWA RYSUNKU			
RZUT PARTERU – NADPROŻA, SUFITY PODWIESZANE			
Data: 01.2017r.	Stadium: PW	Skala: 1:100	Nr rysunku: 2

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej