



















Typ drzwi	D1	D2	D3		D4 prawe	D5 lewe	D6		D7	D8	D9 prawe	D10 prawe	Sc1		
			lewe	prawe			lewe	prawe		lewe	prawe				
Schemat drzwi															
Wymiary w świetle oszczędzicy	So[cm] Ho[cm]		100 200	100 200	164 263	131 200	90 200	90 200	90 200	80 200	80 200	60 200	132 200	124 200	
Ilość	szt.	1	1	2	1	1	1	1	1	3	1	3	1	1	
Uwagi	Drzwi z oszkleniem z profili aluminiowych (aluminiowy czele) z wypełnieniem dorem panelem z aluminium, gęsto szklone szkłem bezpiecznym 02. Zamek potentłowa. Drzwi o wymiarach w świetle oszczędzicy 90x210cm. Kolor profili, paneli i podwytłwów białe.Wymiary podane w świetle otworu. Wymiary elementów stałych ścianki podane orientacyjnie. Rzeczywiste wymiary pobór z natury.Wymiary poszczególnych elementów zależne od wybranego producenta drzwi. W drzwiach zastosowano samozamykacze.	Drzwi z oszkleniem z profili aluminiowych (aluminiowy czele) z wypełnieniem dorem panelem z aluminium, gęsto szklone szkłem bezpiecznym 02. Zamek potentłowa. Drzwi o wymiarach w świetle oszczędzicy 90x210cm. Kolor profili, paneli i podwytłwów białe.Wymiary podane w świetle otworu. Wymiary elementów stałych ścianki podane orientacyjnie. Rzeczywiste wymiary pobór z natury.Wymiary poszczególnych elementów zależne od wybranego producenta drzwi. W drzwiach zastosowano samozamykacze.	Drzwi PVC białe, wypełnienie dorem panel PVC białe, wypełnienie górne szkło bezpieczne 02, miedzne, zamek zwykły potentłowy, klamka biała.	Drzwi PVC białe, wypełnienie dorem panel PVC białe, wypełnienie górne szkło bezpieczne 02, miedzne, zamek zwykły potentłowy, klamka biała.Drzwi wyposażone w otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m2.	Drzwi z oszkleniem z profili aluminiowych (aluminiowy czele) z wypełnieniem dorem panelem z aluminium, gęsto szklone szkłem bezpiecznym P2. Zamek potentłowa. Drzwi główne o wymiarach w świetle oszczędzicy 100x210cm. Ścianki białe.Wymiary podane w świetle otworu. Wymiary elementów stałych ścianki podane orientacyjnie. Rzeczywiste wymiary pobór z natury.Wymiary poszczególnych elementów zależne od wybranego producenta drzwi. W drzwiach zastosowano samozamykacze.	Drzwi z profili aluminiowych (aluminiowy czele) z wypełnieniem dorem panelem z aluminium, gęsto szklone szkłem bezpiecznym P2. Zamek potentłowa. Drzwi główne o wymiarach w świetle oszczędzicy 90x200cm. Ścianki białe.Wymiary podane w świetle otworu. Wymiary elementów stałych ścianki podane orientacyjnie. Rzeczywiste wymiary pobór z natury.Wymiary poszczególnych elementów zależne od wybranego producenta drzwi.	Drzwi PVC białe, wypełnienie dorem panel PVC białe, wypełnienie górne szkło bezpieczne 02, zamek zwykły potentłowy, klamka biała.	Drzwi PVC białe, wypełnienie dorem panel PVC białe, wypełnienie górne szkło bezpieczne 02, miedzne, zamek zwykły potentłowy, klamka biała.	Drzwi PVC białe, wypełnienie dorem panel PVC białe, wypełnienie górne szkło bezpieczne 02, miedzne, zamek zwykły potentłowy, klamka biała.	Drzwi PVC białe, wypełnienie dorem panel PVC białe, wypełnienie górne szkło bezpieczne 02, miedzne, zamek zwykły potentłowy, klamka biała.	Drzwi PVC białe, wypełnienie dorem panel PVC białe, wypełnienie górne szkło bezpieczne 02, miedzne, zamek zwykły potentłowy, klamka biała.	Drzwi PVC białe, wypełnienie dorem i górne paneli PVC białe, zamek zwykły potentłowy, klamka biała.	Drzwi PVC białe, wypełnienie dorem i górne paneli PVC białe, zamek zwykły potentłowy, klamka biała.	Drzwi z profili aluminiowych (aluminiowy czele) z wypełnieniem dorem panelem z aluminium, gęsto szklone szkłem bezpiecznym 02. Zamek potentłowa. Drzwi główne o wymiarach w świetle oszczędzicy 90x200cm. Kolor profili, paneli i podwytłwów białe.Wymiary podane w świetle otworu. Wymiary elementów stałych ścianki podane orientacyjnie. Rzeczywiste wymiary pobór z natury.Wymiary poszczególnych elementów zależne od wybranego producenta drzwi.	

Typ drzwi	D11 lewe	D12 lewe	D13 prawe	Dw1
Schemat drzwi				
Wymiary w świetle oszczędzicy	So[cm] Ho[cm]			
	98 200	90 200	81 186	100 60
ilość	szt.	1	1	1
Uwagi	Drzwi drewniane do renowacji pasprzet: oczyszczenie z powłoki malarskiej, wymiary szczytów na szczyt ze szkła 02, wymiary ścianki i zamek i panelowanie kolor drzwi białe.	Drzwi do kotłowni o klasie EI 30 otwierane na zewnątrz, od wewnątrz bezszklone, otwierane białymi, wyposażone w klamkę i zamek potentłowy.	Drzwi drewniane pasowane do otworu, malowane w kolorze białym, wyposażone w klamkę i zamek potentłowy.	Odnio wityrno PVC białe, szklone szkłem 02.



ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o.
ul. Gen. Karola Świerczewskiego 46, 58-370 Boguszków-Gorce
tel 74/ 844-94-11, 74/844-94-12, fax 74/ 844-94-69

Temat:	Remont budynku hali sportowej Zespołu Szkółno – Przedszkolnego nr 1 przy ul. Szkolnej 5a w Boguszkowie – Goroach wraz z budową drenażu i odwodnieniem		
Zadanie:	Termomodernizacja hali sportowej Zespołu Szkółno – Przedszkolnego nr 1 przy ul. Szkolnej 5a w Boguszkowie – Goroach wraz z budową drenażu i odwodnieniem, remontem dachu, zpiłącza sportowego i podłogi sportowej		
Inwestor:	Gmina Boguszków–Gorce Plac Odrodzenia 1 58–370 Boguszków–Gorce		

BRANŻA: ARCHITEKTONICZNA			
Projektant:	mgr inż. arch. Janusz Kowalczyk	57/Nw/72	Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Anetta Roszczenko	05/04/200A	Podpis:
Autor:	mgr inż. Anna Michiewicz	272/005/12	Podpis:

NAZWA RYSUNKU			
PROJEKTOWANA STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA WEWNĘTRZNA			
Data:	12.2015r.	PW	
Skala:	1:100	Nr rysunku:	21

Załączono 4g woskółe prawnie wyrażające z ulosowy o prawnie odczytanych. Rysunek nie może być w odcisk lub w części przenoszony, udostępniany lub odczytany komputerek, bez pisemnej zgody firmy projektowej