

ARKUSZ NR 8

Kopia mapy zasada skala 1:500

Oprawa dla potrzeb oświetlenia przejść dla pieszych

Oprawa dla potrzeb oświetlenia przejść dla pieszych

Oprawa dla potrzeb oświetlenia przejść dla pieszych

ŁĄCZYĆ Z ARKUSZEM NR 7

ul. Traugutta J. os.

LEGENDA:

A h=10,0m LED / 48LED / 500mA / 75W

B h=9,0m LED / 48LED / 500mA / 75W

C h=8,0m LED / 32LED / 700mA / 71W

D h=8,0m LED / 32LED / 700mA / 71W

E h=8,0m LED / 24LED / 700mA / 55W

F h=4,0m 12LED / 700mA / 28W

SOU1

obwód nr 1 z SOU1 kabel typu YAKXs 4x25mm2 - długość ok. 600m, ilość słupów 18 szt.

obwód nr 2 z SOU1 kabel typu YAKXs 4x25mm2 - długość ok. 280m, ilość słupów 5 szt.

obwód nr 3 z SOU1 kabel typu YAKXs 4x25mm2 - długość ok. 520m, ilość słupów 13 szt.

obwód nr 4 z SOU1 kabel typu YAKXs 4x25mm2 - długość ok. 365m, ilość słupów 7 szt.

SOU2

obwód nr 1 z SOU2 kabel typu YAKXs 4x35mm2 - długość ok. 840m, ilość słupów 30 szt.

obwód nr 2 z SOU2 kabel typu YAKXs 4x25mm2 - długość ok. 440m, ilość słupów 7 szt.

obwód nr 3 z SOU2 kabel typu YAKXs 4x25mm2 - długość ok. 611m, ilość słupów 19 szt.

SOU3

obwód nr 1 z SOU3 kabel typu YAKXs 4x25mm2 - długość ok. 860m, ilość słupów 33 szt.

obwód nr 2 z SOU3 kabel typu YAKXs 4x25mm2 - długość ok. 290m, ilość słupów 6 szt.

obwód nr 3 z SOU3 kabel typu YAKXs 4x25mm2 - długość ok. 390m, ilość słupów 9 szt.

obwód nr 4 z SOU3 kabel typu YAKXs 4x25mm2 - długość ok. 680m, ilość słupów 20 szt.

obwód nr 5 z SOU3 kabel typu YAKXs 4x35mm2 - długość ok. 1600m, ilość słupów 34 szt.

SOU4

obwód nr 1 z SOU4 kabel typu YAKXs 4x25mm2 - długość ok. 400m, ilość słupów 10 szt.

obwód nr 2 z SOU4 kabel typu YAKXs 4x25mm2 - długość ok. 670m, ilość słupów 19 szt.

Kopania Wywornia

Zakład Usług Projektowych i Budowlanych
ul. Poselska 23/10, 58-3 Boguszów

Opracował: mgr inż. Marek Motylajsek

Opracował: mgr inż. Krzysztof Leszczyński

Temat: Budowa instalacji oświetlenia ulicznego na ul. Traugutta J. os. w Boguszów Gmina

Investor: Gmina Miasto Boguszów

Tytuł rys.: PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA

Data: 09.2014r.

Skala: 1:500

Nr rys.: 8/10