

PROJEKTOWANA STOLARKA OKIENNA			
SYMBOL	01	02	WYŁAZ DACHOWY
SCHEMAT (widok od strony zewnętrznej)			
	Wymiary w świetle ościeży od str. zew.	So [cm] Ho [cm]	80
		87 124	
	Pole pow. okna [m²]	1,08	1,78
	PARTER	–	2
	I PIĘTRO	1	–
	DACH	–	1
Suma powierzchni okien	1,08	1,78	0,64
UWAGI	Okno z pięciokomorowego PVC w kolorze białym, rozszerczo – uchylne ze słupkiem ukrytym i wewnętrznymi szprosami międzyszyskowymi. Okno wyposażać w nawietrzak okienny higrosterowany. Parapet wewnętrzny z PVC komorowego w kolorze białym.	Okno z pięciokomorowego PVC w kolorze białym, rozszerczo – uchylne. Okno wyposażać w nawietrzak okienny higrosterowany. Parapet wewnętrzny z PVC komorowego w kolorze białym.	Systemowy wyłaz dachowy z nawietrzem.

PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA			
SYMBOL	Dw1	Dw2	
SCHEMAT (widok od strony zewnętrznej)			
	Wymiary w świetle ościeżnicy	So [cm] Ho [cm]	90
		80 200	
	Pole pow. drzwi [m²]	1,60	1,80
	poro.gosp. portier	1	–
	Ilość kł.schodowa piętro sztuk	–	1
	Suma powierzchni drzwi	1	1,80
UWAGI	Drzwi pływające wyposażone w zamek potencjowy oraz kłamkę z ościeżnicą stalową.	Drzwi z ościeżnicą stalową, skrzydłem drzewianym z blachy aluminiowej i płyty drewnopodobnej w okleinie imitującej drewno, wyposażone w zamek potencjowy oraz kłamkę.	

UWAGA.
Przed wymianą okien i drzwi dokonać bezwzględnie pomiaru z natury.
Okno wykonać o współczynniku przenikania U=1,6 W/m2K

PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA			
SYMBOL	Dz1	Dz2	Dz3
SCHEMAT (widok od strony zewnętrznej)			
	Wymiary w świetle ościeży	So [cm] Ho [cm]	70
		165 301	
	Pole pow. drzwi [m²]	4,97	1,26
	elewacja frontowa	1	–
	elewacja boczna (L)	–	–
	elewacja tylna	–	–
Ilość sztuk	elewacja boczna (P)	–	–
	komórki lokatorskie	–	1
Suma powierzchni drzwi	4,97	3,60	1,26
UWAGI	Drzwi z PVC w okleinie HPL imitującej drewno w kolorze ciemnego brzoza z jednym skrzydłem blokowanym umożliwiający całkowite otwarcie z oswieżeniem szklonym obustronnie szkieł bezpiecznym OZ z kłomką i zamkiem potencjowym wyposażone w samozamykacz. Rzeczniście wymiary pobór z natury.Wymiary poszczególnych elementów zależnie od wybranego producenta drzwi.	Drzwi stalowe malowane proszkowo w kolorze RAL 1014 zamknięte na kłódkę.	Drzwi stalowe malowane proszkowo w kolorze RAL 1014 zamknięte na kłódkę.

Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o.,
58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a

Projektant:	mgr inż. Dorusław Stępaniak	JAN.V-7342/3/233/94	Data:	02.08.2016r.
Asystenci:				
Sprawdzający:				
Temat:	Remont budynku zlokalizowanego przy Pl. Odrodzenia 5A w Boguszowie – Górcach		Skala:	1:100
Inwestor:	Gmina Boguszów-Gorce Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce		Nr rys.:	7A
Tytuł rys.:	ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ			
Zastrzegam się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Ryzykuję niniejszym nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniany lub odczytany komunikatem, bez pisemnej zgody firmy projektowej.				