

PROJEKTOWANA STOLARKA OKIENNA							
SYMBOL		01	02	03	04	05	WYŁĄZ DACHOWY
SCHEMAT (widok od strony zewnętrznej)							
Wymiary w świetle ościeży	So [cm]	90	80	100	100	60	80
	Ho [cm]	55	50	130	130	80	80
Pole pow. okna [m²]		0,50	0,40	1,30	1,30	0,48	0,64
Ilość sztuk	PARTER	3	1	2	–	–	–
	I PIĘTRO	–	–	–	–	–	–
	PODDASZE	–	–	4	3	1	–
	DACH					–	1
Suma powierzchni okien		1,50	0,40	7,80	1,00	0,48	0,64
UWAGI		Okna z pięciokomorowego PVC w kolorze białym, rozwieralne ze słupkiem ukrytym. Okna wyposażać w nawietrzaki okienne higrosterowane. Parapet wewnętrzny z PVC komorowego w kolorze białym. U=1,6 W/m2K.	Okna z pięciokomorowego PVC w kolorze białym, rozwieralne ze słupkiem ukrytym. Okna wyposażać w nawietrzaki okienne higrosterowane. Parapet wewnętrzny z PVC komorowego w kolorze białym. U=1,6 W/m2K.	Okno z pięciokomorowego PVC w kolorze białym, rozwieralnie – uchylne z wewnętrznymi szprosami międzyszybowymi. Okno wyposażać w nawietrzak okienny higrosterowany. Parapet wewnętrzny z PVC komorowego w kolorze białym. U=1,3 W/m2K.	Okno z pięciokomorowego PVC w kolorze białym, rozwieralnie – uchylne z wewnętrznymi szprosami międzyszybowymi. Okno wyposażać w nawietrzak okienny higrosterowany. Parapet wewnętrzny z PVC komorowego w kolorze białym. U=1,3 W/m2K.	Okno z pięciokomorowego PVC w kolorze białym, rozwieralnie – uchylne z wewnętrznymi szprosami międzyszybowymi. Okno wyposażać w nawietrzak okienny higrosterowany. Parapet wewnętrzny z PVC komorowego w kolorze białym. U=1,3 W/m2K.	Systemowy wylaz dachowy dla dachów płaskich.

UWAGA.
Przed wymianą okien i drzwi dokonać bezwzględnie pomiaru z natury.
Okna wykonać o współczynniku przenikania U=1,6 W/m2K i U=1,3 W/m2K.

PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA		
SYMBOL		Dz1
SCHEMAT (widok od strony zewnętrznej)		
Wymiary w świetle ościeży	So [cm]	120
	Ho [cm]	230
Pole pow. drzwi [m²]		2,76
Ilość sztuk	elewacja frontowa	–
	elewacja boczna (L)	–
	elewacja tylna	1
	elewacja boczna (P)	–
Suma powierzchni drzwi		2,76
UWAGI		Drzwi z PVC pełne w okleinie HPL imitującej drewno w kolorze ciemnego brzoza z klamką i zamkiem patentowym wyposażone w samozamykacz. Rzeczywiste wymiary pobrać z natury.Wymiary poszczególnych elementów zależne od wybranego producenta drzwi.

PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA			
SYMBOL		D1	D2
SCHEMAT		prawe	lewe
Wymiary w świetle ościeżnicy	So [cm]	90	90
	Ho [cm]	200	200
Pole pow. drzwi [m²]		1,80	1,80
Ilość sztuk	piwnica	–	–
	parter	1	1
	I piętro	–	–
	II piętro	–	–
Suma powierzchni drzwi		1,80	1,80
UWAGI		Drzwi stalowe brązowe wyposażone w klamkę i zamek patentowy.	Drzwi stalowe pasowane brązowe wyposażone w klamkę i zamek patentowy.

		Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a		
Projektant:	mgr inż. Dariusz Stefaniak	JAN.V–7342/3/233/94		Data: 02.08.2016r.
Asystenci:				
Sprawdzający:				Stadium: PW
Temat:	Remont budynku zlokalizowanego przy Pl. Odrodzenia 5A w Boguszowie – Gorcach			Skala: 1:100
Inwestor:	Gmina Boguszów–Gorce Pl. Odrodzenia 1, 58–370 Boguszów–Gorce			Nr rys.: 9A
Tytuł rys.:	ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ			
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniany lub odstępiony komuniówiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej				